

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР TH-0023



Электронный терморегулятор предназначен для управления 2-х и 4-х трубными фанкойлами, вентиляторами, увлажнителями и другой аппаратурой, находящейся как в коммерческом, так и в частном пользовании.

Терморегулятор имеет большой ЖК дисплей, на котором отражается текущая и установленная температуры, а также другие необходимые функции(конфигурации) для удобства в использовании.

Прибор обладает рядом особенностей:

- ЖК электронный дисплей с голубой подсветкой
- Непрограммируемый, прост в подключении и настройке
- Выбор продолжительности и цикличности включения фанкойла
- 3-х минутная задержка включения для защиты компрессора от быстрого вкл/выкл
- Установка режимов Комфорт или Эконом нажатием одной кнопки
- Кнопка Вкл./Выкл. для простого выключения, когда работа терморегулятора не требуется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 24 В или 240 В
- Максимально допустимая нагрузка реле - 6 А
- Потребляемая мощность: 7 VA
- Система включения: Обогрев-Выкл-Охлаждение
- 3 скорости вентилятора
- Диапазон контроля температуры: 5 ~ 35 °C°
- Шаг установки температуры: 0.5 °C°
- Устанавливаемый пользователем гистерезис: 0,2/0,4/0,6/0,8/1 °C°
- Функция «Защита от промерзания»
- Сенсор: NTC 10 кОм при температуре 25 °C°
- Материал: негорючий пластик белого цвета (RAL 9010)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

